VIS & SON COMPANY LIMITED

# Multilayer Greenhouse Cover Film

## UV Protect Clear Film
## พลาสติกสูตรมาตรฐาน



| | | |
|---|---|---|
| **Width** | : | 3 เมตร (3 meter) |
| **Thickness** | : | 100 ไมครอน (100 micron) |
| **Length** | : | 100 เมตร (100 meter) |

| Properties | Units | Values | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile strength at break MD | MPa | 23.00 | ASTM D-882 |
| Tensile strength at break TD | MPa | 28.00 | |
| Elongation at break MD | % | 500.00 | ASTM D-882 |
| Elongation at break TD | % | 800.00 | |
| Puncture resistant | kgf | 14.00 | ASTM D 5748-95 |
| Tear resistance MD | kgf./mm. | 14.00 | ASTM D-1004 |
| Tear resistance TD | kgf./mm. | 11.00 | |
| Falling dart drop impact | Gr. | 800.00 | ASTM D-1709 |
| Light Transmission in PAR | % | 90 ± 0.1 | ASTM D-1003 |


**Vis and Son Company Limited (VSC)**
112/2-3 Moo12 Bangplee-kingkeaw Rd. Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: +662-316-3384, +662-751-0582 Fax: +662-751-1614
Email: Info@vsc.co.th www.vsc.co.th